

Τυποποιημένες διαστάσεις σε mm	Διαθέσιμος και με άλλο πάχος τοιχώματος	Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε bar	Όγκος νερού σε l/m	Μήκος σωλήνα ανά λίτρο m / l	Κουλούρες 50 m	Κουλούρες 25 m	Ευθύγραμμος
6 x 1	0,140	229	0,013	79,58	●		●
8 x 1	0,196	163	0,028	35,37	●		●
10 x 1	0,252	127	0,050	19,89	●		●
12 x 1	0,308	104	0,079	12,73	●		●
15 x 1	0,391	82	0,133	7,53	●		●
18 x 1	0,475	67	0,201	4,97		●	●
22 x 1	0,587	54	0,314	3,18		●	●
28 x 1	0,756	42	0,531	1,88			●
28 x 1,5	1,110	65	0,491	2,04			●
35 x 1,5	1,410	51	0,804	1,24			●
42 x 1,5	1,700	42	1,195	0,84			●
54 x 2	2,910	44	1,963	0,51			●
64 x 2	3,467	37	2,827	0,35			●
76,1 x 2	4,144	31	4,083	0,24			●
88,9 x 2	4,855	26	5,661	0,18			●
108 x 2,5	7,374	27	8,332	0,12			●
133 x 3	10,904	26	12,668	0,08			●
159 x 3	13,085	22	18,385	0,05			●
219 x 3	18,118	16	35,633	0,03			●
267 x 3	22,144	13	53,502	0,02			●

Επιπλέον διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

WICU® – Χαλκοσωλήνες με πλαστικό περίβλημα

Τυποποιημένες διαστάσεις σε mm	Συνολική εξωτερική διάμετρος σε mm	Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε bar	Όγκος νερού σε l/m	Μήκος σωλήνα ανά λίτρο m / l	Κουλούρες 50 m	Κουλούρες 25 m	Ευθύγραμμος
8 x 1	12	163	0,028	35,37	●		
10 x 1	14	127	0,05	19,89	●	●	●
12 x 1	16	104	0,079	12,73	●	●	●
15 x 1	19	82	0,133	7,53	●	●	●
18 x 1	23	67	0,201	4,97	●	●	●
22 x 1	27	54	0,314	3,18		●	●
28 x 1,5	33	65	0,491	2,04			●
35 x 1,5	40	51	0,804	1,24			●
42 x 1,5	48	42	1,195	0,84			●
54 x 2	60	44	1,963	0,51			●

WICU®Flex – Χαλκοσωλήνες με μόνωση

Τυποποιημένες διαστάσεις σε mm	Συνολική εξωτερική διάμετρος σε mm	Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε bar	Όγκος νερού σε l/m	Μήκος σωλήνα ανά λίτρο m / l	Κουλούρες 50 m	Κουλούρες 25 m	Ευθύγραμμος
12 x 1	24	104	0,079	12,73	●	●	
15 x 1	27	82	0,133	7,53	●	●	
18 x 1	30	67	0,201	4,97	●	●	
22 x 1	34	54	0,314	3,18		●	

Επιπλέον διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας